



اسپری نانو محافظ چوب
نانو پوشش نفوذی، ضد آب و ضد تورم برای
محافظت و آبگریز کردن سطوح چوبی رنگ شده
و کابینت MDF آشپزخانه
جلوگیری از پوسیدگی و افزایش دوام چوب با
استفاده از نانو تکنولوژی

مشخصات فیزیکی

حالت ظاهری	بیرنگ
دانشیه	۰/۸۲ گرم بر سانتیمتر مکعب
روش اعمال	آماده به مصرف / اسپری - پولیش

دستورالعمل استفاده از محصول اسپری نانو محافظ چوب
برای ضد آب کردن سطوح رنگ شده، مثل درب حمام و
دستشویی و یا میز نهارخوری یا هر مصنوع چوبی رنگ شده
و کابینت ام دی اف (MDF) آشپزخانه:

ابتدا سطح مورد نظر را کاملاً تمیز و خشک کنید.
 محلول محافظ چوب را تکان داده و اسپری کنید. به طوری که کل سطح از نانو مواد خیس گردد و مواد روی تمام سطح با کمک دستمال پخش گردد.
 پس از گذشت ۱۰ دقیقه در صورت مشاهده مواد اضافه و جذب نشده، با کمک دستمال یا ابر پولیش نمایید (اضافه مواد را با دستمال جمع کنید).
 برای افزایش خواص محافظتی و آبگریزی، مجدداً بعد از سی دقیقه تا یک ساعت دوباره مراحل اسپری و پولیش دادن تکرار شود. بهتر است در همه مراحل از ماسک و دستکش استفاده کنید. لازم است حتماً سطح نانو شده تا سه روز خیس نشود.

دقت کنید به علت خشک شدن کامل پوشش و افزایش استحکام آن، خواص ضد آبی سطح را حتماً پس از گذشت یک هفته تست کنید.

لازم است بدانید تکرار های دوره ای به حفاظت سطح به خصوص در شرایطی که کیفیت چوب و ام دی اف و یا کیفیت رنگ پایین است، کمک شایانی می کند.

شرایط نگهداری

در ظروف در بسته سالم، در انبار سر پوشیده و خشک در دمای ۵-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت گردد. **نکته:** از تماس با قلیا، آب و هوای با رطوبت بالا خودداری شود. این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود.

معرفی محصول

اسپری نانو محافظ چوب نانو پوشش نفوذی بر پایه سیلان، سیلوکسان و نانوسیلیکای اصلاح شده، تولید شده بر اساس نانو تکنولوژی است. محصول **اسپری نانو محافظ چوب** دارای کیفیت عالی، آبگریز کننده و ضد آب کننده نفوذی با دوام است.

اسپری نانو محافظ چوب با ممانعت از نفوذ آب به درون سطوح چوبی، نئوپان و MDF، این سطوح را در برابر پوسیدگی و نفوذ آلودگی محافظت می کند و از این طریق باعث بهبود خواص و افزایش ماندگاری و عمر این سطوح می شود. علاوه بر این، با استفاده از این پوشش می توان خواصی مثل تمیز کنندگی آسان، افزایش کیفیت و کارایی سطوح مذکور را در سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها به وجود آورد. این پوشش همچنین از پوسته پوسته شدن سطوح چوبی و باد کردن آن در مکان های مرطوب و خیس مانند سرویس بهداشتی، آشپزخانه، سونا و سازه های بیرونی خارج ساختمان جلوگیری می کند. این پوشش در برابر اشعه خورشید مقاوم بوده و دچار زردشدگی، ماتی و ترک نمی شود.

ویژگی ها و کاربردها

- عدم نفوذ آب و آلودگی ها در کلیه سطوح چوبی، نئوپان و MDF و در نتیجه افزایش عمر آنها
- افزایش دوام چوب در برابر هوازدگی، کهنگی و تخریب زیستی
- ممانعت از ترک خوردگی، پوسیدگی و فرسایش چوب
- محافظت از رنگ چوب
- دارای قابلیت تنفس پذیری
- اجرای سریع و آسان
- بدون عوارض شیمیایی
- مقاوم در برابر نور خورشید و بدون پوسته پوسته شدن

